

# ECOWAY *Plus*

## Manual de Aplicación



## PRODUCTO

**Ecoway Plus** es un producto compuesto por resinas, emulsionantes y agentes tensioactivos. Contiene resinas de petróleo con C-25 y altos hidrocarburos. Su alto índice de resina de carbono es útil para aglomerar las partículas del suelo, aumentando su cohesión.

Debido a su baja solubilidad en agua, se crea una carpeta de características impermeables, y puede utilizarse en ambientes áridos y húmedos.

Su aplicación se realiza con un camión aljibes con una barra de pulverización a presión de entre 20 y 30 psi. Diseñado para aplicar el producto de manera uniforme sobre la superficie.

## METODOLOGÍA APLICACIÓN CAMINOS MINEROS

El producto se aplica una vez y se realizan mantenciones periódicas disminuyendo su concentración, y alargando el periodo de mantención.

● **Primera aplicación:** esta primera etapa de aplicación se considera una concentración de producto de 0,75 litros por metro cuadrado, diluidos en agua a una razón de 4:1. Esta primera aplicación se divide a su vez en 3 etapas, aportando al suelo en cada pasada 0.25 litros de producto x m2. Estas pasadas se realizan 2 seguidas y la tercera 24 hrs después.

### ● Aplicaciones de Mantención:

- A los 30 días de la primera aplicación se realiza la primera aplicación de mantención con una concentración del 15% y con la misma cantidad de agua de la primera aplicación, realizadas de la misma manera, con 2 pasadas seguidas y una tercera luego de 24 hrs.
- A los 60 días se repite la misma mantención con la misma concentración y metodología.
- A 1 año de la primera aplicación se realiza una segunda con la misma concentración inicial de 0.75 litros por metro cuadrado y misma metodología.
- A 2 años de la primera aplicación se realiza la última, donde esta vez la concentración baja a un 50% de la inicial (app 0,4 litros por metro cuadrado)

| Aplicación/ Mantenición | Concentración Producto x m2 | Tiempo    |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1ra aplicación          | 0,75 lt/m2                  | Día 1     |
| Mantenición 1           | 0,1125 lt/m2                | A 30 días |
| Mantenición 2           | 0,1125 lt/m2                | A 60 días |
| Mantenición 3           | 0,75 lt/m2                  | A 1 año   |
| Mantenición 4           | 0,375 lt/m2                 | A 2 años  |



# ECOWAY *Plus*

Comercializado por:



**POLYTRADE**  
UN MUNDO DE NEGOCIOS

[www.polytrade.cl](http://www.polytrade.cl)  
[contacto@polytrade.cl](mailto:contacto@polytrade.cl) - (56 2) 2424 5800.  
Alonso de Córdova 5670,  
oficina 503, Las Condes, Santiago, Chile .

