



FÜLLMASSE es una masilla natural y ecológica indicada para rellenar pequeños defectos superficiales y/o alisar superficies rugosas. Gracias a su composición y a la nanotecnología aplicada la hace apta para exteriores e interiores, sobre soportes usuales de yeso, escayola, cemento, cal y pinturas plásticas convencionales.

% Sólidos	70%
Densidad	1,50
Ph	9
Une 23727	M1
Espesor max capa	1mm
Consumo	1,65-1,80Kg/m2
Almacenamiento:	Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de heladas y evitando su exposición directa al sol.
Envasado	0,75 L
Textura	Pasta Blanca
¿Por qué lo recomendamos?	<p>Eficiencia energética Es muy importante en toda solución de eficiencia energética la estanqueidad de la misma. Todo orificio debe ser sellado, para evitar puentes térmicos ó acústicos.</p> <p>Excelente calidad Adecuado incluso para personas con alta sensibilidad a las reacciones alérgicas.</p> <p>Fácil aplicación y buena lijabilidad</p> <p>En proceso de Certificación según RWTÜV ESSEN</p>
Ubicación física	Para interiores y exteriores
Limpieza de Herramientas	Los utensilios deben limpiarse al acabar el uso con agua y jabón.

El fabricante no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.



Aplicaciones y observaciones generales

- Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una buena homogenización del producto.
- Superficies nuevas: Asegurarse que el soporte este limpio y seco. Controlar que la superficie a pintar sea consistente y firme sin tendencia a disgregarse, en caso contrario, habrá que consolidar con Mortero Base Graphenstone y fijar con sellador mineral.
- Superficies pintadas: Revisar que el soporte sea compacto y firme. En caso de fluorescencia limpiar con lejía, en caso de suciedad limpiar con agua fuerte. Controlar el estado de la pintura precedente, eliminado las partes agrietadas y no adheridas aplicando fijativo sellador mineral si es necesario. Proceder del mismo modo que una superficie nueva.
- Aplicamos sobre el soporte a sellar con espátula o llana con Füllmasse.
- Füllmasse se puede aplicar a espátula o llana. La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5°C ni superiores a 35°C, y el soporte ha de estar seco.
- Se debe aplicar capas no superiores de 1mm es espesor.
- Füllmasse: Se puede teñir con cualquier tinte universal. Es aconsejable el uso de tintes naturales, dado que el uso excesivo de tintes universales, debido a su composición, el fabricante no garantiza que siga cumpliendo la RWTÜV ESSEN.
- Almacenamiento: Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de heladas y evitando su exposición directa al sol.

Certificaciones

* DIN 18363. Restricción del uso de orgánicos según Norma Alemana.
(Cumple las exigencias de la norma DIN 18.363, de acuerdo a los análisis, ensayos y Test Report No. B50028-001 , 14.04.2015)



Representación gráfica del envase original.
El contenedor original pudiese variar en color, diseño y envase.

El fabricante no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.

